

# 特殊条件下での施工事例記入用紙

会社名	(株)増淵組	担当	伊藤 忠男	TEL	028-633-7373
-----	--------	----	-------	-----	--------------

1. 施工場所(都道府県名)	栃木県	6. 設計勾配	0%
2. 機種	TP95S	7. 掘削添加材の種類	グラベルコート
3. 管径・管種	鋼管750A	8. 滑材の種類	パイプコート
4. 推進延長	21m	9. 特殊条件の概要・特徴 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 400ガス管埋設工事で鞘管の鋼管750Aを推進</li> <li>・ TP95S 600用先導管を使用</li> <li>・ 鋼製カラーを半分に輪切りし、それに22mmの鉄輪を溶接加工し、先導管と鋼管との接続アダプターを製作</li> <li>・ ヒューム管の様にジョイントがない為、鋼管が一体になり、先導管の方向修正がヒューム管推進時より効きづらい 従って、ヒューム管推進の時とは異なる方向修正技術が必要</li> </ul>	
5. 土質			
土質	砂礫		
N値	50以上		
土被り	4.5m		
地下水位	3.3m		
礫・玉石の最大径	300mm		
礫・玉石の混入率	60%		
礫・玉石の一軸圧縮強度			
粘土・シルト分	26%		
現場透水係数			
その他		10. その他特記事項	

11. 特殊条件を端的に表現する写真 デジタル写真を希望

